

Технические Характеристики	Z-5R (мод. Wiegand)	Z-5R	Z-5R (мод. Relay)	Z-5R (мод. Relay Wiegand)	Matrix II(мод. Е К)	Matrix II(мод. Е К Wg)	Z-5R (мод. Wiegand 5000)	Z-5R (мод. 5000)	Z-396 Timer	Matrix-IV HOTEL / IV 125 кГц	SA-03
Встроенный считыватель	-	-	-	-	есть	есть	-	-	-	-	-
Рабочая частота	-	-	-	-	125 кГц	125 кГц	-	-	-	-	-
Работа с идентификаторами	-	-	-	-	EM-Marine	EM-Marine	-	-	-	-	-
Дальность чтения	-	-	-	-	6-8 см	6-8 см	-	-	-	-	-
Количество ключей	1363	1364	1364	1364	1364	1364	5459	5460	-	-	64
Количество событий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1900
Типы записываемых ключей	простой, мастер, блокирующий	простой, мастер, блокирующий	простой, мастер, блокирующий	простой, мастер, блокирующий	простой, мастер, блокирующий	простой, мастер, блокирующий	простой, мастер, блокирующий	простой, мастер, блокирующий	-	-	-
Интерфейс связи со считывателем	Dallas TM (iButton), Wiegand 26-42	Dallas TM (iButton)	Dallas TM (iButton)	Dallas TM (iButton), Wiegand 26-42	Dallas TM (iButton)	Dallas TM (iButton), Wiegand 26	Dallas TM (iButton), Wiegand 26-42	Dallas TM (iButton)	-	-	-
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера	Dallas до 15м Wiegand до 100м	Dallas TM до 15 м	Dallas TM до 15 м	Dallas до 15м Wiegand до 100м	Dallas TM до 15 м	Dallas до 15м Wiegand до 100м	Dallas до 15м Wiegand до 100м	Dallas TM до 15 м	-	-	-
Наличие перемычки для выбора типа замка	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	-	-
Тип исполнительного устройства	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	эл.механический/ эл.магнитный замок	-	-
Световая и звуковая индикация режимов работы	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	-	-
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS 1996L и наоборот	есть	есть	есть	есть	есть	есть	нет	нет	-	-	-
Возможность программирования контроллера с помощью адаптера	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	-	-	-
Установка длительности открывания электромагнитного замка	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	3/6/12 сек	-	-
Установка длительности открывания электромеханического замка	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)	0,3 сек	-	-
Функция Timer, установка длительности открывания замка с помощью перемычки на плате	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3/3/6/12сек.	-	-
Выход	МДП транзистор 1шт.	МДП транзистор 1шт.	реле (тип 1С)	реле (тип 1С)	МДП транзистор 1шт.	МДП транзистор 1шт.	МДП транзистор 1шт.	МДП транзистор 1шт.	МДП-транзистор	-	-
Напряжение питания	9-24V DC	12V DC	9-24V DC	9-24V DC	8-18V DC	8-18V DC	9-24V DC	12V DC	12V AC или DC (AC 9-19В, DC 12-24В)	180-250 В	12V DC
Напряжение шлейфа	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 В
Ток потребления	45mA	45mA	45mA	45mA	45mA	45mA	45mA	45mA	45mA	-	30mA
Ток коммутации силового выхода	5A	5A	(24В DC/120В AC): 3A	3A	5A	5A	5A	5A	5A	30A (до 6 кВт)	до 5A
Ток в шлейфе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17mA
Ток дополнительного выхода	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	до 20 mA
Ток выходы на сирену	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	до 50 mA
Защита от неправильного включения	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	есть	-	-	-
Рабочая температура	-40°C +50°C	-40°C +50°C	-40°C +50°C	-40°C +50°C	-40°C +50°C	-40°C +50°C	-40°C +50°C	-40°C +50°C	-30°C... +40°C	+5°C... +40°C	-40°C +50°C
Размеры (мм)	46 x 26 x 15	46 x 26 x 15	40 x 36 x 15	46 x 35 x 15	85 x 44 x 18	85 x 44 x 18	46 x 26 x 15	45 x 25 x 14	36 x 40 x 25	86 x 86 x 40	65 x 65 x 18
Материал корпуса	-	-	-	-	ABS пластик	ABS пластик	-	-	-	-	-
Цвет корпуса	-	-	-	-	светло-серый, черный	светло-серый, черный	-	-	-	светлый	-