

Технические Характеристики	Z-5R	Z-5R (мод. Wiegand)	Z-5R (мод. Relay)	Z-5R (мод. Relay Wiegand)	Z-5R (мод. 5000)	Z-5R (мод. Wiegand 5000)	Matrix II(мод. Е К)	Matrix II(мод. Е К Wg)	Z-396 Timer	Matrix-IV HOTEL / IV 125 кГц	SA-03			
Встроенный считыватель							есть		-	есть	-			
Рабочая частота							125 кГц							
Работа с идентификаторами							EM-Marine							
Дальность чтения							6-8 см							
Количество ключей (max)	1364	1363	1364	1363	5460	5459	1364	1363	-		64			
Количество событий											1900			
Типы записываемых ключей	простой, мастер, блокирующий													
Протокол подключения считывателя	Dallas TM (iButton)	Dallas TM (iButton), Wiegand 26-42	Dallas TM (iButton)	Dallas TM (iButton), Wiegand 26-42	Dallas TM (iButton)	Dallas TM (iButton), Wiegand 26-42	Dallas TM (iButton)	Dallas TM (iButton), Wiegand 26						
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера	Dallas TM до 15 м	Dallas TM до 15м Wiegand до 100м	Dallas TM до 15 м	Dallas TM до 15м Wiegand до 100м	Dallas TM до 15 м	Dallas TM до 15м Wiegand до 100м	Dallas TM до 15 м	Dallas TM до 15м Wiegand до 100м						
Наличие перемычки для выбора типа замка	есть													
Тип исполнительного устройства	эл.механический/эл.магнитный замок													
Световая и звуковая индикация режимов работы	есть													
Возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS 1996L и наоборот	есть													
Возможность программирования контроллера с помощью адаптера	есть													
Установка длительности открывания электромагнитного замка	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)								3/6/12 сек (зав. значение - 6 сек)					
Установка длительности открывания электромеханического замка	от 0,1 до 220 сек (зав. значение - 3 сек)								0,3 сек					
Функция Timer, установка длительности открывания замка с помощью перемычки на плате	-								0,3/3/6/12сек.					
Выход	МДП транзистор 1шт.		реле (тип 1С)		МДП транзистор 1шт.				МДП-транзистор	реле	-			
Напряжение питания	8-18 V DC	9-24 V DC	8-18 V DC	9-24 V DC	8-18 V DC	9-24 V DC	8-18 V DC	9-18 V DC	AC 9-19 В, DC 12-24 В	180-250 В	9-16 V DC			
Ток потребления	45мА								4 мА	-	до 30мА			
Ток коммутации силового выхода	5А		(24В DC/120В AC): 3А	3А	5А				30А (до 6 кВт)		до 5А			
Количество шлейфов	-										3			
Напряжение шлейфа	-										9 В			
Ток в шлейфе	-										17мА			
Ток дополнительного выхода											до 20 мА			
Ток выходы на сирену											до 50 мА			
Защита от неправильного включения	есть								-					
Рабочая температура	-40°С +50°С								-30°С... +40°С	+5°С... +40°С	-40°С +50°С			
Габариты корпуса (мм)	65 x 65 x 20						85 x 44 x 18		-	86 x 86 x 40	65 x 65 x 20			
Габариты платы (мм)	46 x 26 x 15		40 x 36 x 15	46 x 36 x 15	46 x 26 x 15			-	56 x 26 x 12	-	-			
Материал корпуса	пластик						ABS пластик		-	пластик				
Цвет корпуса	белый						светло-серый, черный		-	белый				